

## Descripción

Sistema de **Muro Cortina de Trama Horizontal** a base de montantes y travesaños para la realización de muros planos, poligonales o curvos. Gran facilidad de montaje sin necesidad de mecanizado de perfiles. Con frente visto de 54 mm.

## Datos Técnicos

- Montantes: 45, 72, 88, 122, 157, 200 y 245 mm.
- Travesaños: 25, 45, 72, 88, 122 y 157 mm.
- Espesores Medios: 2 - 5 mm.
- Rotura Puente Térmico mediante junta EPDM.
- Acrilamientos de 30 a 32 mm.
- Peso máximo: 130 Kg en Ventana proyectante.

## Acabados

- Lacados Colores (RAL, Moteados, Rugosos)
- Efecto Madera
- Anodizado
- Posibilidad de Bicolor.

## Marcado CE

Resistencia al Viento  
Apto 1200Pa

UNE-EN 12179-2000  
Paño de referencia: 3,94 x 3,60 m.

Estanqueidad al Agua  
RE750

Según UNE-EN 12155-2000

Permeabilidad al Aire  
CLASE 4E (partes Fijas)

Según UNE-EN 12153-2000

Transmitancia térmica  
UCW: 3,0 W/m<sup>2</sup>K

Según UNE-EN 13947-2006


Resistencia Impacto  
CLASE E3 (Exterior)  
CLASE I3 (Interior)

Según UNE-EN 14019:2004  
(altura de caída 450 mm.)

Permeabilidad al Aire  
CLASE 4 (partes Practicables)

Según CTE

## Aperturas



- Proyectante
- Practicable
- Apertura Exterior

## Sección

